

**Warunki Gwarancji**  
**WARUNKI WŁAŚCIWEGO I DŁUGOTRWALEGO UŻYTKOWANIA PODŁÓG**  
**BETONOWYCH**

**Spis podstawowych warunków użytkowania, przy których wykonawca udziela gwarancji**

1. Po wykonaniu posadzki betonowej przez okres pierwszych czterech dni nie należy jej obciążać.
2. Możliwość chodzenia po konstrukcji podłogowej po 3 dniach (zależnie od temperatury określa wykonawca).
3. Pełne obciążenie podłogi (maksymalne obciążenie według umowy lub według projektu) jest możliwe dopiero po upływie 21 dni od betonowania. Termin ten może być skrócony w zależności od panujących warunków w miejscu realizacji oraz warunków użytkowania posadzki.
4. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu stopniowego obciążenia po spisaniu umowy z Zleceniodawcą – zapis w dzienniku budowlanym – przed zakończeniem betonowania!
5. Po przedłożeniu wniosków na lekkie obciążenie (na przykład z powodów następujących prac na obiekcie) Zleceniobiorca ustali czas kiedy będzie możliwe obciążenie powierzchni i określi zabezpieczenie ochronne na podłodze.
6. Gwarancja nie odnosi się do powierzchni, w których są przez zamawiającego zbudowane albo ustawione elementy niezgodne z uzgodnieniami albo bez wiedzy wykonawcy.
7. Gwarancja nie odnosi się na podłogę jawnie uszkodzoną pod wpływem przekroczenia dozwolonego obciążenia statycznego (max. obciążenia według umowy albo według projektu).
8. Podczas realizacji i dojrzewania mieszanki betonowej (28 dni) jest wzbronione dokonywanie zagęszczania, wibrowania sąsiadujących powierzchni, przejazdy ciężkiej techniki przez świeżą płytę żelbetową.
9. Reklamacje nie odnoszą się do rys spowodowanych przez przesuwanie ostrych przedmiotów i wytlóczeń powstałych upadnięciem ciężkich przedmiotów podczas dojrzewania mieszanki betonowej lub uszkodzenia warstwy powierzchniowej środkami chemicznymi oraz powstałych w wyniku drgań maszyn i urządzeń.
10. W przypadku jawnego powstania pustych przestrzeni w warstwach izolacyjnych, które nie są dostawą wykonawcy, gwarancja nie odnosi się na powstawanie pęknięć w tych miejscach.
11. Podłoga betonowa powinna być chroniona przed zaciekającą wodą lub chemikaliami, które mogą naruszyć równość i jakość końcowej powierzchni.
12. Eksploatacja – Powierzchnię utwardzoną konserwujemy (myjemy) nie wcześniej niż 3 tygodnie – latem, 4 tygodnie – zimą od momentu wykonania czyli po wstępnym okresie dojrzewania posadzki. Środki użyte do pielęgnacji / konserwacji / mycia powinny mieć odczyn zasadowy, najlepiej pH 7-9.
13. Posadzka betonowa jest najtrwalsza wtedy gdy ją zamiatamy / odkurzamy w częstotliwości zależnej od intensywności pojawiania się twardych zanieczyszczeń na jej powierzchni. Pozostawianie nie sprzątniętego piasku na posadzce kilkakrotnie zmniejsza jej trwałość.
14. Wykonaną posadzkę nie wolno posypywać solą (NaCl) przez okres 1 roku.

## **Warunki gwarancji**

### **WARUNKI WŁAŚCIWEGO I DŁUGOTRWALEGO UŻYTKOWANIA POSADZKI MONILE - MONILE STANDARD:**

Obróbka podstawowa powierzchni bez powłoki, grubość ok. **10,0 mm**.

#### **1. Obciążenie podłóg MONILE**

- Chodzenie po podłodze po 24 godzinach
  - Skutkowanie odporności po 24 godzinach odporność 25 MP
- po 7 dniach można w pełni obciążyć
- Wytrzymałość chemiczna po 7 dniach (obowiązuje również dla obciążenia wodą)

Wymienione okresy dojrzewania i obciążenia dopuszczalnego obowiązują pod warunkiem utrzymania temperatury +10°C podczas realizacji i dojrzewania posadzki **MONILE**.

#### **2. Zestawienie podstawowych warunków użytkowania, w których wykonawca udziela gwarancji wg umowy.**

1. Reklamacje nie odnoszą się do uszkodzeń warstwy górnej środkami chemicznymi o wartościach stężeń większych niż w załączonej tabeli odporności chemicznej.

2. Podczas realizacji musi być zapewniona przez zleceniodawcę temperatura minimalna otoczenia +10°C (pomiary temperatury w miejscu wykonywania robót).

3. W czasie układania posadzki **MONILE** w ciągu 72 godzin podłoga **MONILE** musi być chroniona przed zaciekaniami i skapywaniem wody lub innych związków chemicznych, które mogą naruszać wierzchnią warstwę posadzki i wpłynąć na jakość powierzchni końcowej (np. wpływem nieszczelności konstrukcji dachowej, okien dachowych, kondensatu czy zaniedbań ze strony Zleceniodawcy).

4. Czyszczenie podłogi:

- Pierwsze czyszczenie najwcześniej po 7 dniach od przekazania podłogi (obowiązuje również spłukiwanie wodą)
- Mycie pod ciśnieniem zwykłym środkiem czystości lub maszyną do czyszczenia (przy zastosowaniu specjalnych środków czystości należy skonsultować proces czyszczenia podłóg z wykonawcą).
- Czyścić w regularnych odstępach czasu.
- Natychmiast usuwać z podłogi rozlane chemikalia.

## **Warunki gwarancji**

### **WARUNKI WŁAŚCIWEGO I DŁUGOTRWALEGO UŻYTKOWANIA POSADZKI MONOPUR**

Obróbka podstawowa powierzchni bez powłoki, grubość ok. 3-4 mm.

#### 1. Obciążenie podłóg MONOPUR

- Chodzenie po podłodze po 24 godzinach
- Skutkowanie odporności po 24 godzinach odporność 25 MPa
- po 7 dniach można w pełni obciążyć
- Wytrzymałość chemiczna po 7 dniach (obowiązuje również dla obciążenia wodą)
- Specyfikacja odporności chemicznej wg załączonej tabeli.

Wymienione okresy dojrzewania i obciążenia dopuszczalnego obowiązują pod warunkiem dotrzymania temperatury +10°C podczas realizacji i dojrzewania posadzki MONOPUR.

#### 2. Zestawienie podstawowych warunków użytkowania, w których wykonawca udziela gwarancji wg umowy.

- Reklamacje nie odnoszą się do uszkodzeń warstwy górnej środkami chemicznymi o wartościach stężeń większych niż w załączonej tabeli odporności chemicznej.
- Reklamacje nie odnoszą się do uszkodzeń warstwy górnej spowodowanej wylewaniem gorącej wody z kotłów powyżej 60 °C.
- Podczas realizacji musi być zapewniona przez Inwestora temperatura minimalna otoczenia +10°C (pomiary temperatury w miejscu wykonywania robót).
- W czasie układania posadzki MONOPUR w ciągu 72 godzin podłoga MONOPUR musi być chroniona przed zaciekaniami i skapywaniem wody (lub chemikaliów), które mogą naruszać wierzchnią warstwę posadzki i wpłynąć na jakość powierzchni końcowej (np. wpływem nieszczelności konstrukcji dachowej, okien dachowych, kondensatu czy zaniedbań ze strony Inwestora).

#### 3. Czyszczenie podłogi:

Pierwsze czyszczenie najwcześniej po 3 dniach od przekazania podłogi (obowiązuje również splukiwanie wodą)

- Mycie pod ciśnieniem zwykłym środkiem czystości lub maszyną do czyszczenia (przy zastosowaniu specjalnych środków czystości należy skonsultować proces czyszczenia podłóg z Wykonawcą).
- Czyścić w regularnych odstępach czasu.
- Natychmiast usuwać z podłogi rozlane chemikalia.